

Yunik Bejdse



Produktdatablad

Beskrivelse:	Bejdse, som giver en halvmat og pæn indfarvning. Fremhæver træets åretegning, struktur og udseende. Giver træet en overflade, som afviser smuds og vand.
Anvendelse:	Brug den indendørs på ubehandlet træ, som du har lyst til at dekorere, give en ny kulør eller friske op. Fx på gran, fyr eller ask. På træpaneler, møbler, lister og andet inventar. Farvetonen vil variere efter træsorten.
Sådan gør du:	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at underlaget er rent, tørt, fast og fri for rester af sæbe og voks• Rengør med grundrengøring• Fugt evt. overfladen med vand før behandling• Omrør før og under brug• Påfør med pensel i et ensartet lag i træets længderetning - undgå overlaping• En mørkere nuance kan opnås ved at gentage behandlingen• En lysere nuance kan opnås ved at fortynde bejdsen med op til 20 % vand• Fjern evt. overskud af bejdse straks med en fnugfri klud• Klude med produktet kan selvantænde - destrueres på brandsikkert sted efter brug• Fjern evt. fiberrejsning med fint sandpapir• Afslut evt. med vandig lak, så bliver overfladen mere robust• Husk at lufte ud efter behandlingen
Tekniske data:	
Glans:	Halvmat, 20
Massefylde:	ca. 1,0 kg/l
Tørstof:	ca. 21 vægt %
Rækkeevne:	15 m ² /l afhængig af underlagets sugsevne
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1 time Overmalbar: ca. 4 timer Gennemhærdet: efter flere døgn
Forhold, når der arbejdes:	min. +10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	vand, max. 20%

Rengøring af værktøj: vand og sæbe
Opbevaring: køligt, frostfrit og tæt tillukket
Sikkerhedsregler: se sikkerhedsdatablad

Tips og gode ideer: Det kan være en god idé at afprøve bejdsen på et lille stykke træ, der har samme udseende som genstanden, der skal bejdses.

August 2015