

## Yunik Boat Care Bådlak



### Produktdatablad

**Beskrivelse:** Oliebaseret, robust polyurethanlak, som gør træværket modstandsdygtigt for vejr og saltvand. Giver en flot helblank finish.

**Anvendelse:** Brug den til naturtræ, dvs. ikke laminat eller kunstigt træ, ude og inde. Brug den på træværk, der er ubehandlet eller malet med transparent træbeskyttelse.

**Sådan gør du:**

- Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast
- Rengør med grundrengøring
- Slib blanke flader matte
- Udendørs: grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt
- Omrør før brug
- Påfør 3 lag ufortyndet lak med pensel

### Tekniske data:

Glans:	blank, 90
Massefylde:	0,9 kg/l
Tørstof:	53 vægt %
Rækkeevne:	10-12 m <sup>2</sup> /l pr. behandling, afhængig af træets sugeevne
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: ca. 4 timer Overmalbar: ca. 8 timer Gennemhærdet: flere døgn
Fortynding:	skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	mineralsk terpentin
Opbevaring:	køligt, frostfrit og tæt lukket
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad

Oktober 2017