

Yunik Facade Care Murmaling



Produktdatablad

Beskrivelse:	Vandig olieemulsionsmaling, der giver et smuk, ensartet, helmat og kalket udseende. Vaskbar og vejrbestandig overflade. Beskytter mod vandindtrængning og er diffusionsåben, så vanddamp, der kommer indefra, kan trænge ud.
Anvendelse:	Brug den udendørs på mineralske underlag, som fx puds eller murværk. Er specielt godt egnet til let afsmittende og porøse flader. Må ikke anvendes på liggende flader, hvor der er risiko for vand fælder.
Sådan gør du:	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast• Rengør tidligere behandlede overflader med facadevask ekstra• Fjern alt løs puds• Udfyld revner og huller med repafiller ude• Grund afsmittende og sugende underlag med murgrunder• Påfør Yunik Murmaling 1-2 gange med pensel, rulle eller sprøjte
Tekniske data:	
Glans:	helmat, 2
Massefylde:	1,3 kg/l
Tørstof:	ca. 50 vægt %
Rækkeevne:	8-10 m ² /l pr. behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: ca. 1 time Overmalbar: ca. 24 timer Gennemhærdet: flere døgn
Forhold, når der arbejdes	min. +10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	vand
Rengøring af værktøj:	penselrens
Opbevaring:	køligt, frostfrit og tæt lukket
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad
Tips og gode ideer:	<ul style="list-style-type: none">• Hvis du afbryder malearbejdet kan maleværktøjet med fordel opbevares i lufttæt pose for at undgå udtørring• Ældre facader, der ofte er blevet kalket, bør i nogle tilfælde fortsat behandles med kalk• Mal ikke i direkte sol eller stærk blæst