

## Yunik Facade Care Murmaling PLUS



### Produktdatablad

Beskrivelse:	<p>Udendørs silikone-emulsion-baseret facademaling, der giver en meget robust og vejrbestandig overflade. Beskytter optimalt mod indtrængning af vand, fx slagregn, som preller af. Overfladen får en selvrensende effekt, snavs har svært ved at sætte sig fast. Vægge, der er behandlet med Yunik Murmaling PLUS er diffusionsåbne, så vanddamp indefra let kan trænge ud.</p> <p>Overfladen er nem at rengøre og vedligeholde.</p> <p>Hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen.</p> <p>Mørke nuancer falmer med tiden.</p>
Anvendelse:	<p>Brug den udendørs på alle nye eller tidligere malede mineralske overflader, hvor du ønsker en eksklusiv behandling og en holdbar og smuk overflade.</p> <p>Fx på puds, vandskurede overflader, letbeton og kalkmørtel.</p> <p>Må ikke anvendes på vandrette flader, hvor der er risiko for vand fælder.</p>
Sådan gør du:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast</li><li>• Rengør tidligere behandlede overflader med facadevask ekstra</li><li>• Fjern alt løs puds og udfyld evt. revner og huller med repafiller, ude</li><li>• Grund afsmittende og sugende underlag med murgrunder</li><li>• Påfør Yunik Murmaling PLUS 1-2 gange med pensel rulle eller sprøjte</li></ul>
Tekniske data:	
Glans:	helmat, 2
Massefylde:	1,5 kg/l
Tørstof:	60 vægt %, 44 vol. %
Rækkeevne:	6-8 m <sup>2</sup> /l pr. Behandling
Tørretid ved 23°C	Berøringstør: ca. 1 time
og normal luftfugtighed (60%):	Overmalbar: ca. 12 timer
	Gennemhærdet: flere døgn
Forhold når der arbejdes:	min. + 10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	vand

Rengøring af værktøj:

vand og sæbe

Opbevaring:

tørt, køligt og tæt tillukket

Sikkerhedsregler:

se sikkerhedsdatablad

Oktober 2017