

Yunik Facade Care Sokkelmaling



Produktdatablad

Produktbeskrivelse:	Halvmat specielmaling til udendørs mineralske underlag. Beskytter mod fugtindtrængning, og tillader samtidig fugt og vanddamp indefra at trænge ud. Yunik Facade Care Sokkelmaling har smudsafvisende effekt og hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen.
Produktanvendelse:	Brug den til nye og tidligere malede mineralske overflader udendørs. Er specielt velegnet til mursokler af cementpuds og beton. Må ikke anvendes på rene kalkmørtler.
Før du maler	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at underlaget er rent, tørt og bæredygtigt• Fjern alt løst puds og lign. og udfyld huller og revner med repafiller ude• Rengør overflader med facadevask ekstra• Grund sugende underlag med forankringsgrunder
Når du maler	Påfør Yunik Facade Care Sokkelmaling 1-2 gange med pensel, rulle eller sprøjte Påføringstemperatur skal være min. +10°C og luftfugtighed må ikke være over 80%
Tekniske data:	
Glans:	ca. 15, halvmat
Massefylde:	ca. 1,23 kg/liter
Tørstof:	44,8 vægt %, 32,0 vol %
Rækkeevne:	8-10 m ² /liter pr. behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: ca. 1 time Overmalbar: ca. 6 timer Gennemhædet: Flere døgn
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Vand
Opbevaring:	Køligt, frostfrit og tæt lukket
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad

Oktober 2017