

Yunik Facade Cleaner Facadevask ekstra



Produktdatablad

Produktbeskrivelse: Udendørs universal rengøring.

Produktanvendelse: Brug den til rengøring af træ, metal og puds før malebehandling.
Påfør ikke på solvarme overflader. Kan give skjolder på malede overflader.

Dosering:

Bland 5 dl Yunik Facade Cleaner Facadevask Ekstra med 10 l vand

Før du maler

- Arbejd nedefra og op
- Påfør med svamp, lavtrykssprøjte eller børste
- Lad virke 5-20 minutter, uden at det tørrer ind
- Skrub om nødvendigt med børste
- Skyl med rent vand, tør efter med ren klud eller lad overfladen tørre

Tekniske data:

Massefylde: 1,05 kg/l

Øvrig information: flydende

pH - brugsfærdig opløsning 8-9

Opbevaring: køligt, frostfrit og tæt lukket

Indeholder: Aqua

2-Propylheptanol ethoxylated

Ammonium Chloride

Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chlorides

Trideceth-10

PPG-2 Methyl Ether

Tetrapotassium Pyrophosphate

Tetrasodium Iminodisuccinate

For yderligere information om INCI navne på indholdsstoffer, se [CosIng](#)

Sikkerhedsregler 1993: Se sikkerhedsdatablad

Maj 2018 erstatter december 2011