

Yunik Filt- og vævgrunder loft & væg



Produktdatablad

Beskrivelse:	Ekstra fyldig grunder, som giver en fuldtændig mættet overflade. Det betyder, at det færdige resultat, når du har påført din slutmaling, bliver meget flot og ensartet.
Anvendelse:	Brug den til grunding indendørs af glasfilt, glasvæv og fiberfilt. Den er også velegnet, hvis du skal malebehandle en væg af beton, sandspartlemasse eller grunde puds.
Sådan gør du:	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast• Vægbeklædning, der skal viderebehandles, skal være korrekt ophængt og sidde helt fast• Påfør 1-2 gange med pensel, rulle eller sprøjte• Bruger du sprøjte, kan du evt. fortynde med 5-10% vand• Husk at lufteud, når du har malet
Tekniske data:	
Glans:	mat, 2
Massefylde:	ca. 1,4 kg/l
Tørstof:	ca. 57 vægt %
Rækkeevne:	4-6 m ² /l, afhængig af underlaget
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: ca. 1 time Overmalbar: ca. 4 timer Gennemhærdet: flere døgn
Forhold, når der arbejdes:	in. +10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	vand, anvendes normalt uforyndet. ved sprøjning 5-10%
Rengøring af værktøj:	vand og sæbe
Opbevaring:	køligt, frostfrit og tæt lukket
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad
Tips og gode ideer:	<ul style="list-style-type: none">• Hvis du afbryder malearbejdet, kan værktøjet med fordel opbevares i lufttæt pose for at undgå udtørring

