

Yunik Forankringsgrunder



Produktdatablad

Beskrivelse:	Drypfri grunder, som sikrer at overfladen mættes, forankres og fortærkes, så efterfølgende maling sidder bedre fast.
Anvendelse:	Brug den - ude og inde - på overflader, der smitter af eller suger meget. Fx på vægge eller lofter af puds, gipsplader og spartelmasse, der skal behandles med maling, eller hvor der skal opsættes tapet, filt eller væv.
Sådan gør du:	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast• Rengør med grundrengøring• Fyld evt. revner og huller med filler (Ved større udendørs skader - bør fagmand kontaktes)• Omryst før brug• Påfør med pensel, malerrulle eller sprøjte• Skal du senere sætte tapet, filt eller væv op, så fortynd 1:1 med vand• Husk at lufte ud når du er færdig
Tekniske data:	
Massefylde:	ca. 1,0 kg/l
Tørstof:	ca. 17 vægt %
Rækkeevne:	3-7 m ² /l afhængig af underlagets sugsevne og påføringsmetoden
Tørretid ved 23 °C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: ca. 1 time Overmalbar: ca. 6 timer
Forhold, når der arbejdes:	min. + 10°C og maks 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	1:1 med vand, når der skal opsættes tapet eller væv
Rengøring af værktøj:	vand og sæbe
Opbevaring:	køligt, frostfrit og tæt lukket
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad
Tips og gode ideer:	<ul style="list-style-type: none">• Hvis du afbryder malearbejdet, kan værktøjet med fordel opbevares i lufttæt pose for at undgå udtørring