

Yunik Gulv Primer



Produktdatablad

Beskrivelse:

Vandig grundlak til indendørs brug.
Til lakering af parket- og plankegulve.

Anvendelse:

Brug den indendørs til ny-lakering af ubehandlede trægulve.
Til at modvirke limbinding på nyt gulv af fx fyr, eg, bøg, ask m.fl.

Sådan gør du:

- Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast og uden rester af sæbe og voks
- Slib tidligere lakerede overflader, der må ikke være rester af gammel maling, lak eller olie
- Fjern alt slibestøv
- Påfør lakken i et jævnt lag med flad lakpensel eller korthåret malerulle

Tekniske data:

Type:	Grundlak
Massefylde:	1,03 kg/l
Rækkeevne:	8-10 m ² /liter pr. behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1 time Overmalbar: 2 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Forhold, når der arbejdes:	min. +13°C og maks. 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Sikkerhedsregler:	

Tips og gode ideer:

- Vask og belast ikke gulvet med tunge, spidse genstande den første uge
- Knaster og harpiksholdige områder affedtes med cellulosefortynder inden påføring af Yunik Gulv Primer

Oktober 2016