

Yunik Gulvmaling



Produktdatablad

Beskrivelse:	<p>Halvblank oliebaseret gulvmaling. Meget robust, slidstærk og vandbestandig. Flyder godt sammen, afviser smuds og er nem at rengøre.</p> <p>Alkydmaling gulner, især hvor overfladen ikke bliver udsat for lys.</p>
Anvendelse:	<p>Brug den til beton- og trægulve, indendørs. Kan også bruges udendørs på overdækkede altaner og trærassegulve af træ eller beton. Ikke egnet på frisk beton eller på gulve, fx i kældre, der er påvirket af fugt, som siver op nedefra.</p>
Sådan gør du:	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at underlaget er rent, tørt, fast og fri for olie, fedt, kalk- og sæberester• Fjern evt. slamlag på nye betongulve ved mekanisk afrensning• Trægulve grundes med trægrund• Rengør tidligere behandlede overflader grundigt med grundrengøring• Påfør 2 gange med pensel eller korthåret malerulle. Fortynd evt. første gang med maks. 10% mineralsk terpentin• Husk at lufte ud, når du har malet
Tekniske data:	
Glans:	halvblank, 40
Massefylde:	1,12 kg/l
Tørstof:	ca. 64 vægt %
Rækkeevne:	8-10 l/m ² pr. behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 4 timer Overmalbar: 12 timer - går der mere end 3 døgn, skal overfladen slibes igen Gennemhærdet: Flere døgn
forhold, når der arbejdes	min. +10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	maks. 10% mineralsk terpentin
Rengøring af værktøj:	mineralsk terpentin
Opbevaring:	køligt, frofrit og tæt tillukket
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad

Tips og gode ideer:

- Belast ikke gulvet med rengøring eller spidse genstande den første uge

Maj 2011