

Yunik Gulvmaling (V)



Produktdatablad

Beskrivelse:	Halvblank gulvmaling, som er hurtigtørrende og slidstærk. Malingen er diffusionsåben, så vanddamp, der kommer nedefra, kan trænge igennem.
Anvendelse:	Brug den indendørs til beton og trægulve i boliger, hvor der er moderat kav til modstandsdygtighed overfor vand og smuds. God til gulve, som er udsat for lettere fugt nedefra, fx kældergulve. Spærrer ikke for gennemslag fra knaster.
Sådan gør du:	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at underlaget er rent, tørt, fast og fri for olie, fedt, kalk- og sæberester• Fjern evt. slamlag på nye betongulve ved mekanisk afrensning• Grund sugende betonunderlag med forankringsgrunder• Trægulve grundes med trægrund• Tidligere behandlede overflader rengøres grundigt med grundrengøring• Slib glatte overflader matte• Påfør 2 gange med pensel eller korthåret malerulle• Husk at lufte ud, når du har mallet
Tekniske data:	
Glans:	halvblank, 50
Massefylde:	ca. 1,2 kg/l
Tørstof:	ca. 39 vægt %
Rækkeevne:	6-8 m ² pr. behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 2 timer Overmalbar: 6 timer Gennemhærdet: flere døgn
Forhold, når der arbejdes	min. + 10°C og maks 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	vand
Rengøring af værktøj:	vand og sæbe
Opbevaring:	køligt, frostfrit og tæt tillukket
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad
Tips og gode ideer:	<ul style="list-style-type: none">• Belast ikke gulvet med rengøring eller spidse genstande den første uge