

## Yunik Hæftegrund



### Produktdatablad

**Beskrivelse:** Vandig grunder, der hæfter optimalt på flader, som normalt er svære at få maling til at sidde fast på.

**Anvendelse:** Brug den inden- og udendørs på fx hård pvc, keramiske fliser, blank lak, maling og industrilakering.

**Sådan gør du:**

- Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast
- Rengør med grundrengøring, skyl efter med vand
- Fjern alt løstsiddende maling
- Slib meget blanke og glatte overflader let
- Aftør med fugtig klud efter slibning
- Mal 1 gang med pensel eller rulle
- Slut af med træ- eller vægmaling
- Husk at lufte ud, når du har malet

### Tekniske data:

Glans:	mat, 3
Massefylde:	ca. 1,5 kg/liter
Tørstof:	Vægt % 60
Rækkeevne:	8 m <sup>2</sup> /liter pr. behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 2 timer Overmalbar: 12 timer Gennemhærdet: flere døgn
Forhold, når du maler	min. +10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	straks med vand og sæbe
Opbevaring:	køligt, frostfrit og tæt lukket
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad

Februar 2011