

Yunik Hæfteprimer



Image missing

Produktdatablad

Produktbeskrivelse:	<p>Vandbaseret metalgrunder, som giver optimal vedhæftning og beskyttelse mod rust.</p> <p>Yunik Hæfteprimer er hurtigtørrende og kan overmales med både vand- og oliebaseerede malinger.</p>
Produktanvendelse:	<p>Brug den ude og inde på jern, stål, fabrikslakerede metalplader, aluminium, zink og varmforzinket jern.</p>
Før du maler	<p>Slib blanke og malede overflade matte.</p> <p>Rens overfladen grundigt med Yunik Grundrengøring, så alt smuds, fedt og rust er fjernet. Brug evt. højtryksrensere.</p> <p>Efter brug af rengøringsmidlerne er det vigtigt at skylle efter med rigeligt rent vand.</p> <p>Overfladen skal være tør og bæredygtig.</p>
Når du maler	<p>Omrør før brug.</p> <p>Påfør i 2 lag med pensel eller sprøjte.</p> <p>Påføringstemperaturen skal være min. +5°C og luftfugtigheden må ikke være over 80%.</p> <p>Det er vigtigt at færdigbehandle med egnet metalmaling efter maks. 2 uger.</p>
Tekniske data:	
Glans:	5, mat
Massefylde:	1,3 kg/l
Tørstof:	Vægt: 55% Vol: 44%
Rækkeevne:	8-12 m ² /l pr. behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1 time Overmalbar: 1-2 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Penselrens
Opbevaring:	Frostfrit i tætsluttende emballage
Sikkerhedsregler:	Vedr. MAL-kode, se sikkerhedsdatablad

Tips og gode ideer:

Vær meget omhyggelig med afrensning og slibning.

Det er vigtigt at overholde lagtykkelse og genbehandlingstider for at få det bedste resultat.

Oktober 2017