

## Yunik Klarlak 30 og 90



### Produktdatablad

Beskrivelse:	Lak til indendørs brug. Giver en smuk gylden, fyldig og halvmat (glans 30) eller blank (glans 90) overflade, som er robust og let at rengøre.
Anvendelse:	Brug den indendørs på al slags træ, ubehandlet, lakeret eller bejdsset, hvor du ønsker en varm glød og en slidstærk overflade. God både til ny-lakering og til vedligeholdelse. Ikke egnet til gulve eller områder med lignende trafik, hvor der ønskes en meget slidstærk overflade.
Sådan gør du:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast uden rester af sæbe og voks</li><li>• Rengør med trærrens</li><li>• Slib tidligere lakerede overflader matte med fint slibepapir</li><li>• Fjern alt slibestøv med en fugtig klud - før lakering</li><li>• Vær sikker på at træet er helt tørt, før du lakerer</li><li>• Påfør lakken 2-3 gange med en blød pensel - med en let slibning imellem lakeringerne</li><li>• Husk at lufte ud, når du har lakeret</li></ul>
Tekniske data:	
Glans:	halvmat: glans 30 blank: glans 90
Massefylde:	0,9 kg/l
Tørstof:	halvmat: ca. 51 vægt % blank: ca. 50 vægt %
Rækkeevne:	8-10 m <sup>2</sup> /liter afhængig af underlagets sugsevne
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 6 timer Overmalbar: 24 timer Gennemhærdet: 2-3 døgn
Forhold, når der arbejdes	min. +10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	mineralsk terpentiner efterfulgt af grundrengøring
Opbevaring:	køligt, frostfrit og tæt tillukket
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad

April 2018