

## Yunik Knast- og Spærregrund 2-i-1



### Produktdatablad

Produktbeskrivelse:	Spærrende vandig grundmaling til nyt indendørs eller tidligere behandlet træ. Spærrer særdeles effektivt for gennemslag fra vandopløselige farvestoffer og knastgennemslag.
Produktanvendelse:	Brug den indendørs, til nyt eller tidligere behandlet træ, hvor der er risiko for at pletter og skjolder fra fx. nikotin, vandskader og farvestoffer trænger igennem malingen. Anvendes på træværk, lister, paneler og trælofter, men kan også benyttes på fx. indvendige puds- eller gipsoverflader.
Når du maler	<p>Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt, ligesom eventuel årsag til vandskade skal være udbedret. Der opnås bedst spærrende effekt ved to påføringer. Ved særlige kraftige gennemslag kan misfarvninger stadig forekomme, det anbefales altid at udføre en prøvebehandling før behandlingen påbegyndes.</p> <p>Påfør Yunik Knast- og Spærregrund 2-i-1 med ren pensel eller rulle. Ved påføring og tørring skal temperaturen være min. + 10°C, og luftfugtigheden må ikke være over 80% RF.</p>
Tekniske data:	
Glans:	Halvmat
Massefylde:	1,26 kg/l
Tørstof:	ca. 50 vægt %
Rækkeevne:	8-10 m <sup>2</sup> /l pr. behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Støvtør: 1/2 time Genbehandlingstør: 6 timer Gennemhærdet: flere døgn
Fortynding:	Må ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Eddikesyre blandet 1:1 med vand
Opbevaring:	Frostfrit i tætsluttet emballage
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad

August 2015