

Yunik Letspartel, Grov



Produktdatablad

Produktbeskrivelse:	Yunik Letspartel, Grov er en let spartelmasse med grove korn. Giver mulighed for spartling i tykke lag.
Produktanvendelse:	Anvendes indendørs på beton, puds, tidligere malede flader og letbeton. Kan anvendes til såvel plet- som fuldspartling. Må kun anvendes i tørre rum. Sikrer god vedhæftning og er let slibbar.
Før du spartler	Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Rengøring foretages med grundrengøringsmiddel. Der vaskes efter med rent vand.
Når du spartler	Yunik Letspartel, Grov påføres ved håndspartling. Ved fuldspartling benyttes bredspartel. Påføringstemperatur skal være min. 10°C og luftfugtigheden må ikke være over 80%. Skal den spartlede overflade efterfølgende behandles med fx maling, tapet, væv eller filt, grundes med Yunik Puds- og murgrunder. Ved slibning benyttes øjenværn og støvfiltermaske.
Tekniske data:	
Massefylde:	0,97 kg/l
Tørstof:	Ca. 58 vol %
Kulør:	Lysegrå
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Overmalbar: Ca. 1 døgn Slibetør: Ca. 1 døgn Gennemhærdet: Flere døgn
Vedhæftning på beton:	0,8 N/m ²
Maks. kornstørrelse:	0,3 mm
Maks. lagtykkelse:	30mm
Rækkeevne:	0,5-2 m ² /liter pr. behandling
Rengøring af værktøj:	Vand
Opbevaring:	Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Sikkerhedsregler:	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.

CE- Fuldspartling

