

## Yunik Loftmaling 3



### Produktdatablad

**Beskrivelse:** Mat loftmaling. God dækkeevne og let at anvende.

**Anvendelse:** Bruges til lofter indendørs.  
På lofter af fx beton, puds, gipspladelofter med og uden glasfilt, hvor der ikke stilles krav til robusthed og rengøring.

**Sådan gør du:**

- Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast
- Rengør med grundrengøring
- Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget
- Påfør 1-2 gange med pensel, rulle eller sprøjte
- Husk at lufte ud, når du har malet

### Tekniske data:

Glans:	mat, 3
Massefylde:	1,5 kg/liter
Tørstof:	Vægt % 54
Rækkeevne:	8-10 m <sup>2</sup> /liter
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1 time Overmalbar: 2 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Forhold, når der arbejdes	min. +10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	vand, bruges normalt ufortyndet
Rengøring af værktøj:	vand og sæbe
Opbevaring:	køligt, frostfrit og tæt lukket
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad

**Tips og gode ideer:**

- Afprøv evt. produktet på et mindre område
- Hvis malearbejdet afbrydes, opbevares maleværktøj med fordel i lufttæt pose for at undgå udtørring
- Beskæring kan foretages med tape eller speciel bekære-malepude. Husk at fjerne tapen, mens malingen stadig er våd.