

## Yunik Panellak, hvid



### Produktdatablad

Beskrivelse:	Vandig, hvidpigmenteret lak til indendørs brug. Giver en smuk, halvmat og rengøringsvenlig overflade, som ikke gulner.
Anvendelse:	Brug den til lyse træpaneler, på væg og loft, møbler og andre træoverflader, hvor du ønsker et lyst og hvidskuret udseende. På ubehandlet og tidligere lakeret eller bejdset træ.
Sådan gør du:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast uden rester af sæbe og voks</li><li>• Rengør med grundrengøring</li><li>• Slib tidligere lakerede overflader matte med fint slibepapir</li><li>• Fjern alt slibestøv</li><li>• Omrør lakken før brug</li><li>• Påfør lakken 1-2 gange med blød pensel, med en let slibning imellem lakeringerne</li><li>• Husk at lufte ud, når du har lakeret</li></ul>
Tekniske data:	
Glans:	halvmat, 20
Massefylde:	ca. 1,0 kg/liter
Tørstof:	ca. 20 vægt %
Rækkeevne:	12-16 m <sup>2</sup> /liter pr. behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1 time Overmalbar: 3 timer Gennemhærdet: flere døgn
Forhold, når der arbejdes	min. +10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	vand og sæbe
Opbevaring:	køligt, frostfrit og tæt tillukket
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad
Tips og gode ideer:	Knaster og harpiksholdige områder affedtes med cellulosefortynder inden påføring af Yunik Panellak

Maj 2011