

Yunik Radiatormaling



Produktdatablad

Beskrivelse: Halvblank, vandig maling, som tåler temperaturer op til 80°C. Giver en flot finish og gulner ikke. Er let at påføre så resultatet bliver flot og ensartet.

Anvendelse: Brug den til vand- og elradiatorer - til rør og andre emner, der er udsat for konstant varme.

Sådan gør du:

- Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast
- Rengør med grundrengøring
- Grund bart jern med rusthindrende grunder
- Slib blanke overflader matte og grund med hæftegrunder
- Påfør maling 1-2 gange med pensel, rulle eller sprøjte på kold radiator
- Husk at lufte ud, når du har malet

Tekniske data:

Glans:	halvblank, 50
Massefylde:	1,26 kg/l
Tørstof:	Vægt % 48 vol % 33
Rækkeevne:	8-10 m ² /l pr. behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60 %):	Berøringstør: efter 1 time Overmalbar: efter 12 timer Gennemhærdet: efter flere døgn
Fortynding:	vand - fortynd med op til 10% vand ved sprøjtning
Rengøring af værktøj:	vand og sæbe
Opbevaring:	køligt, frostfrit og tæt lukket
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad

November 2011