

Yunik Refleksfri loftmaling 2



Produktdatablad

Beskrivelse: Yunik Refleksfri loftmaling 2 er en mat loftmaling, der giver et smukt, mættet og refleksfrit udseende. Flot og ensartet fra alle vinkler.

Anvendelse: Brug den indendørs på lofter fx af beton og puds eller på gipspladelofter med og uden glasfilt. Specielt til rum med stort lysindfald.
På lofter, hvor der ikke stilles store krav til robusthed og rengøring.

Har væsentlig bedre egenskaber end de fleste loftmalinger ved pletreparationer.

Sådan gør du:

- Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast
- Rengør med grundrengøring
- Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget
- Påfør 1-2 gange med pensel, rulle eller sprøjte
- Husk at lufte ud, når du har malet



Tekniske data:

Glans:	mat, 2
Massefylde:	1,4 kg/liter
Tørstof:	Vægt % 55
Rækkeevne:	ca. 7 m ² /liter
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringsstør: 2 timer Overmalbar: 4 timer Gennemhærdet: flere døgn

Forhold, når der arbejdes min. +10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed

Fortynding: vand - bruges normalt ufortyndet

Sikkerhedsregler: se sikkerhedsdatablad

Tips og gode ideer:

- Fjern afdækningstape inden malingen tørrer helt op

Miljøinformation: **Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Køligt, frostfrit og tæt tillukket.

Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

November 2018 erstatter september 2016