

Yunik Spærrende Væg 2-i-1



Produktdatablad

Beskrivelse: Vandig spærrende grund og vægmaling i ét produkt. Spærrer mod gennemslag af pletter og skjolder fra fx vand, nikotin og tusch. Fremstår robust og med vaskbar overflade.

Anvendelse: Brug den til lofter og vægge indendørs, hvor der er risiko for gennemslag fra nikotin, tørre vandskjolder o.lign.

Kan anvendes som både grund- og færdigmaling, eller kun som grundmaling. Er specielt velegnet til mineralske overflader, men kan også bruges på trælofter og panelvægge. Yunik Spærrende Væg 2-i-1 kan overmales med en anden Yunik væg- eller loftmaling i ønsket glanstrin og kulør.

NB: Yunik Spærrende Væg 2-i-1 må ikke fortyndes eller tones.

Sådan gør du: Sørg for at underlaget er rent, tørt, fast og i stand til at bære efterfølgende malebehandling.

Tidligere malede flader vaskes med grundrengøring.

Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget.

Mal 1-2 gange efter behov med pensel, rulle eller sprøjte.

Husk at lufte ud, når du har malet.

NB. Det anbefales at udføre et prøvefelt for at vurdere den spærrende effekt!

Tekniske data:

Glans:	Mat, 10
Rækkeevne:	1 liter rækker 7-9 m ² pr. behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1 time Overmalbar: 6 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Forhold når der arbejdes:	Min. 10°C og maks. 80% RF
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, frostfrit og tæt lukket

Sikkerhedsregler: Se sikkerhedsdatablad

August 2015