

## Yunik Struktursand



### Produktdatablad

Produktbeskrivelse:	<b>Yunik Struktursand Grov</b> er et tørt, neutralt fyldstof.
Produktanvendelse:	Anvendes som strukturmiddel til iblanding i Yunik Vægmaling og Yunik Murmaling hvor speciel rustik struktureffekt ønskes. Kan tilsættes Yunik Vægmaling 5+, 7, 10+ og 20. Til udendørs brug kan der tilsættes Struktursand til Yunik Murmaling. 1del Struktursand til 2-3 dele maling. Struktursand "grov" giver overfladen et finpudset udseende.
Før du maler	Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tidligere malede flader afrenses for dårligt hæftende maling og rengøres med Grundrengøring. Sugende og let smittende, mineralske underlag grundes med Yunik Forankringsgrunder.
Når du maler	Malingen påføres med bred pensel på langs, kryds og tværs eller i cirkelbevægelser, afhængig af den ønskede effekt. Kan også påføres med korthåret malerulle og efterfølgende bearbejdes med bred pensel for at opnå den virkning, der ønskes. Påføringstemperatur skal være min. 10°C og luftfugtigheden må ikke være over 80%.
Tekniske data:	
Massefylde:	2,7 kg/l
Tørstof:	100 vægt %
Kornstørrelse:	grov: 0,35-0,70mm
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Se anvisningen på den maling der benyttes
Tips og gode ideer:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Foretag evt. prøveopstrøg for at afprøve forskellige påføringsmetoder.</li><li>• Det bedste resultat opnås, hvis underlaget er malet med en plast vægmaling i samme nuance, som benyttes i færdigbehandlingen (maling og struktursand).</li></ul>