

Yunik Trægrunder



Produktdatablad

Beskrivelse:	Oliebaseret, drypfri grundmaling, som fylder og hæfter godt på overfladen. Giver et flot og ensartet udseende på den afsluttende malebehandling.
Anvendelse:	Brug den indendørs til nyt eller tidligere malet træværk. Kan også med fordel bruges på korrosionsbeskyttet jern og metal. Afslut med færdigmaling, som kan være både opløsningsmiddelholdig eller vandig.
Sådan gør du:	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast• Rengør med grundrengøring - vask efterfølgende af med vand• Slib evt. hårde og glatte flader matte• Aftør med fugtig klud efter slibning• Mal 1-2 gange med pensel eller rulle• Slut af med træmaling• Husk at lufte ud, når du har malet
Tekniske data:	
Glans:	mat, 5
Massefylde:	1,6 kg/liter
Tørstof:	Vægt % 76
Rækkeevne:	8-10 m ² /liter afhængig af underlagets sugsevne og påføringsmetoden
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: ca. 4 timer Overmalbar: ca. 6 timer Slibetør: ca. 6 timer Gennemhærdet: flere døgn
Forhold, når der arbejdes	min. +10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	mineralsk terpentin
Opbevaring:	køligt, frostfrit og tæt lukket
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad
Tips og gode ideer:	<ul style="list-style-type: none">• Prøv evt. først produktet på et mindre område

Februar 2011