

## Yunik Trægrunder (V)



### Produktdatablad

Beskrivelse:	Vandig, hurtigtørrende grundmaling, som hæfter godt på overfladen. Giver den afsluttende malebehandling et flot og ensartet udseende. Er nem at slibe.
Anvendelse:	Brug den indendørs som grundmaling til træ og tidligere malede overflader. Kan også med fordel bruges som mellemmalning til laminat, fliser og korrosionsbeskyttet jern og metal. Afslut med færdigmaling, som kan være både opløsningsmiddelholdig eller vandig.
Sådan gør du:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast</li><li>• Rengør med grundrengøring - vask efter med rent vand</li><li>• Slib evt. hårde og glatte flader matte</li><li>• Aftør med fugtig klud efter slibning</li><li>• Udfyld evt. huller eller revner med spartelmasse</li><li>• Mal 1-2 gange med pensel eller rulle</li><li>• Afslut med træmaling</li><li>• Husk at lufte ud, når du har malet</li></ul>
Tekniske data:	
Glans:	mat, 5
Massefylde:	ca. 1,4 kg/liter
Tørstof:	Vægt % 55
Rækkeevne:	ca. 8 m <sup>2</sup> /liter - afhængig af underlagets sugsevne og påføringsmetoden
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1 time Overmalbar: 4 timer Slibetør: 4 timer Gennemhærdet: flere døgn
Forhold, når der arbejdes	min. +10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	vand, bruges normalt ufortyndet
Rengøring af værktøj:	vand og sæbe
Opbevaring:	køligt, frostfrit og tæt lukket
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad
Tips og gode ideer:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Afprøv evt. produktet på et mindre område</li><li>• Hvis malearbejdet afbrydes, opbevares maleværktøj med fordel i lufttæt pose for at undgå udtørring</li></ul>