

Yunik Træmaling 20 PLUS



Produktdatablad

Produktbeskrivelse:	Akrylemalje med ekstra god dækkeevne. Er let at anvende og fremstår flot og ensartet. Overfladen bliver hård, tåler rengøring og gulner ikke. Spærrer ikke for gennemslag fra vandskjolder og nikotin.
Produktanvendelse:	Brug den til færdigbehandling af grundet træ og metal indendørs. Fx på vinduer, døre, karme, paneler, køkkenlåger, rør og radiatorer.
Før du maler	Underlaget skal være fast og fri for løstsiddende maling. Vask grundigt med grundrengøring. Grund nyt eller bart træ med vandig grundmaling. Ubehandlet jern og metal behandles med rustprimer. Slib blanke og malede overflader matte efterfulgt af en behandling med grundmaling.
Når du maler	Påfør 1-2 gange med pensel, malepude, rulle eller sprøjte. Påføringstemperaturen skal være min. +10°C og luftfugtigheden må ikke være over 80%.



Tekniske data:

Glans:	20, halvmat
Massefylde:	1,29 kg/l
Tørstof:	Vægt: 53% Vol.: 41%
Rækkeevne:	8 - 12 m ² /l pr. behandling

Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringsstør: 1 time Overmalbar: 6 timer Ved lavere temp. og/eller højere luftfugtighed forlænges genbehandlingstiden. Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Vand
Sikkerhedsregler:	Vedr. MAL-kode, se sikkerhedsdatablad
Tips og gode ideer:	I den første tid efter at emnet er malet, er det en god idé at behandle det forsigtigt, så overfladen ikke beskadiges.
Miljøinformation:	Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket. Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn. Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

November 2018 erstatter september 2016