

## Yunik Vægmaling 10



### Produktdatablad

**Beskrivelse:** Robust maling, som dækker godt. Giver en smuk silkemat overflade, som kan vaskes og rengøres. Er nem at påføre for at få et flot og ensartet resultat.

**Anvendelse:** Brug den indendørs på nye og tidligere malede vægge og lofter. På beton, puds, tapet, glasvæv og filt, på steder, hvor det er vigtigt, at malingen er robust og kan tåle at blive vasket af. Fx i køkken, gang og børneværelser. Er ikke egnet i brusenicher.

**Sådan gør du:**

- Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast
- Rengør med grundrengøring
- Fyld evt. revner og huller med filler
- Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget
- Grund evt. pletter fra vandskader eller tobak med spærregrunder
- Påfør 1-2 gange maling med pensel, rulle eller sprøjte
- Husk at lufte ud, når du har malet



**Tekniske data:**

Glans:	Silkemat, 10
Massefylde:	Ca. 1,3 kg/l
Tørstof:	Ca. 49 vægt %
Rækkeevne:	8-10 m <sup>2</sup> /l, afhængig af underlagets sugsevne og påføringsmetoden
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringsstør: ca. 1 time Overmalbar: ca. 2 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Forhold, når der arbejdes	Min. + 10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed

Fortynding:	Anvendes normalt ufortyndet
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad
Tips og gode ideer:	<p>Hvis du afbryder malearbejdet, kan værktøjet med fordel opbevares i lufttæt pose for at undgå udtørring</p> <p>Beskæring kan foretages med tape eller speciel "beskære" malepude. Husk at fjerne tapen, men malingen stadig er "våd".</p>
Miljøinformation:	<p><b>Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:</b> Køligt, frostfrit og tæt tillukket.</p> <p><b>Beskyttelsesudstyr til:</b> Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.</p> <p><b>Miljøinformation:</b> Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.</p>

November 2018 erstatter september