

Yunik Vægmaling 20



Produktdatablad

Beskrivelse: Robust maling, som dækker godt. Giver en smuk halvmat overflade, som kan vaskes og rengøres. Er nem at påføre for at få et flot og ensartet resultat.

Anvendelse: Brug den indendørs på nye og tidligere malede vægge og lofter. På beton, puds, tapet, glasvæv og filt, på steder, der udsættes for slid og tilsmudsning, og hvor det er vigtigt, at malingen er meget robust og kan tåle afvaskning. Fx i køkken, gang og børneværelse. Er ikke egnet i brusenicher.

Sådan gør du:

- Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast
- Rengør med grundrengøring
- Fyld evt. revner og huller med filler
- Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget
- Grund evt. pletter fra vandskader eller tobak med spærregrunder
- Påfør 1-2 gange maling med pensel, rulle eller sprøjte
- Husk at lufte ud, når du har mallet

EU Ecolabel : SE/044/003

Tekniske data:

Forhold når du arbejder min. +10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed

Glans: Halvmat, 20

Massefylde: ca. 1,3 kg/l

Tørstof: ca. 50 vægt%

Rækkeevne: 8-10 m²/l, afhængig af underlagets sugsevne og påføringsmetoden

Tørretid ved 23°C Berøringstør: ca. 1 time

og normal luftfugtighed Overmalbar: ca. 4 timer

(60%): Gennemhærdet: flere døgn

Forhold, når der arbejdes min. +10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed

Fortynding: anvendes normalt ufortyndet

Rengøring af værktøj: vand og sæbe

Opbevaring: køligt, frostfrit og tæt lukket

Sikkerhedsregler: se sikkerhedsdatablad

Tips og gode ideer:

- Hvis du afbryder malearbejdet, kan værktøjet med fordel opbevares i lufttæt

pose for at undgå udtørring

- Beskæring kan foretages med tape eller speciel "beskære" malepude. Husk at fjerne tapen, men malingen stadig er "våd".

September 2016 erstatter januar 2011