

Yunik Vægmaling 7



Produktdatablad

- Beskrivelse:** Yunik Vægmaling 7 PVA er en robust maling, som dækker godt. Fyldig, silkeamat og rengøringsvenlig overflade. Fremstår smuk og ensartet, uanset hvilken vinkel overfladen ses fra.
Er nem at påføre for at få et flot og ensartet resultat.
- Anvendelse:** Til nye og tidligere malede vægge og lofter indendørs. På puds, beton, tapet, glasvæv og filt i stue og værelse.
Kombinationen af en silkeamat og robust overflade gør Yunik Vægmaling 7 ideel til steder med nogen trafik, fx gangarealer, hall o.l.
- Sådan gør du:**
- Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast
 - Rengør med grundrengøring
 - Fyld evt. revner og huller med filler
 - Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget
 - Grund evt. pletter fra vandskader eller tobak med spærregrunder
 - Påfør 1-2 gange maling med pensel, rulle eller sprøjte
 - Husk at lufte ud, når du har malet

EU Ecolabel : SE/044/003

Tekniske data:

Forhold når der arbejdes	Min. +10 °C og maks. 80 % relativ luftfugtighed
Glans:	Silkeamat, 7
Massefylde:	Ca. 1,3 kg/l
Tørstof:	Ca. 49 vægt %
Rækkeevne:	8-10 m ²
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: ca. 1 time Overmalbar: ca. 4 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Forhold, når der arbejdes	Min. +10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	Anvendes normalt ufortyndet
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, frostfrit og tæt lukket

Sikkerhedsregler: Se sikkerhedsdatablad

September 2016 erstatter januar 2011