

Yunik Vægmaling 7



Produktdatablad

- Beskrivelse:** Yunik Vægmaling 7 PVA er en robust maling, som dækker godt. Fyldig, silkeamat og rengøringsvenlig overflade. Fremstår smuk og ensartet, uanset hvilken vinkel overfladen ses fra. Er nem at påføre for at få et flot og ensartet resultat.
- Anvendelse:** Til nye og tidligere malede vægge og lofter indendørs. På puds, beton, tapet, glasvæv og filt i stue og værelse. Kombinationen af en silkeamat og robust overflade gør Yunik Vægmaling 7 ideel til steder med nogen trafik, fx gangarealer, hall o.l.
- Sådan gør du:**
- Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast
 - Rengør med grundrengøring
 - Fyld evt. revner og huller med filler
 - Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget
 - Grund evt. pletter fra vandskader eller tobak med spærregrunder
 - Påfør 1-2 gange maling med pensel, rulle eller sprøjte
 - Husk at lufte ud, når du har malet



- Tekniske data:**
- Glans:** Silkeamat, 7
- Massefylde:** Ca. 1,3 kg/l
- Tørstof:** Ca. 49 vægt %
- Rækkeevne:** 8-10 m²
- Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed** Berøringstør: ca. 1 time
Overmalbar: ca. 4 timer

(60%):	Gennemhærdet: Flere døgn
Forhold, når der arbejdes	Min. +10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	Anvendes normalt ufortyndet
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad
Miljøinformation:	Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket. Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn. Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

November 2018 erstatter september 2016