

Yunik Wood Care 2-in-1



Produktdatablad

Beskrivelse:	Klassisk træbeskyttelse og grunder i ét produkt. Trænger godt ind i træet og bevarer det længere. Indeholder pigmenter, der beskytter træet mod solens nedbrydende stråler. Hæmmer mug og skimmel på overfladen.
Anvendelse:	Brug den til udendørs træværk fx plankeværk, hegn, vindskeder og carporte, som trænger til en enkelt ny behandling eller vedligeholdelse. Også velegnet til tidligere behandlet træværk fx fyr og gran, inklusiv tryk- eller vakuumimpregneret træ. Ikke velegnet til træ, som har været behandlet med dækkende maling eller træbeskyttelse.
Sådan gør du:	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast• Fjern løstsiddende og afsmittende træbeskyttelse - afrens forvitret træ• Rengør tidligere behandlet træ med facadevask ekstra• Slib blanke flader matte• Påfør 1-2 gange med pensel - afhængig af fugtpåvirkning
Tekniske data:	
Massefylde:	0,87 kg/L
Tørstof:	vægt: 30%, vol.: 24%
Rækkeevne:	4-5 m ² til uhøvlet træ 8-10 m ² til høvlet træ
Tørretid ved 23°C	Berøringstør: 6 timer
og normal luftfugtighed (60%):	Overmalbar: 12 timer Gennemhærdet: flere døgn
Forhold, når der arbejdes:	min. + 10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	mineralsk terpentin
Opbevaring:	køligt, frostfrit og tæt tillukket
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad
Oktober 2017	
Tips og gode ideer:	<ul style="list-style-type: none">• Undgå at arbejde i direkte solskin.• Brug ikke farveløs som afsluttende behandling.• Overfladen bør inspiceres 1 gang årligt og vedligeholdes efter behov.

