

## Yunik Wood Care Dækkende træbeskyttelse



### Produktdatablad

**Beskrivelse:** Oliebaseret, dækkende træbeskyttelse, som fremhæver træets struktur og dækker åretegningerne. Giver en smuk halvmat overflade og beskytter træet mod fugtindtrængning og vejrets påvirkninger. Minimerer revnedannelse og forlænger træets levetid. Holder op til 10 år. Geleagtig og nem at påføre. Hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen.

**Anvendelse:** Brug den udendørs til nyt og tidligere behandlet træværk. Fx træfacader, vindskeder, stakit m.m. og især på overflader, der tidligere er behandlet med oliebaseeret træbeskyttelse.

**Sådan gør du:**

- Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast
- Rengør tidligere behandlet træ med facadevask ekstra
- Slib blanke flader matte
- Grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt. Er træet særligt udsat for fugt, mal 1 gang med trægrunder.
- Påfør Yunik Dækkende træbeskyttelse 1-2 gange med pensel eller rulle

### Tekniske data:

**Glans:** 40, halvblank  
**Massefylde:** 1,12 kg/l  
**Tørstof:** ca. 60 vægt %  
**Rækkeevne:** 6-8 m<sup>2</sup>/ liter på uhøvlet træ  
10-12 m<sup>2</sup>/liter på høvlet træ  
**Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):** Berøringstør: ca. 6 timer  
Overmalbar: ca. 12 timer  
Gennemhærdet: flere døgn  
**Forhold, når der arbejdes:** min. + 10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed  
**Fortynding:** skal ikke fortyndes  
**Rengøring af værktøj:** mineralsk terpentin  
**Opbevaring:** køligt, frostfrit og tæt tillukket  
**Sikkerhedsregler:** se sikkerhedsdatablad

**Tips og gode ideer:**

- Undgå at arbejde i direkte solskin
- Overfladen bør efterses 1 gang årligt og vedligeholdes efter behov