

Yunik Wood Care Facade træ & mur



Produktdatablad

Beskrivelse: Vandig udendørs acrylmaling, som giver en smuk halvmat glans og en fyldig og robust beskyttelse af overfladen. Er smudsafvisende og bevarer farve og glans. Hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen.

Anvendelse: Brug den til puds, træ og malede overflader, udendørs. Fx facader, udhæng, mur og andre steder, hvor du ønsker en meget fyldig og vejrbestandig behandling. Må ikke anvendes på liggende flader, hvor der er risiko for vand fælder.

Sådan gør du:

- Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast
- Rengør tidligere behandlet træ med facadevask ekstra
- Slib blanke flader matte
- Træ: grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt. Er træet særligt udsat for fugt, mal 1 gang med vandig trægrunder.
- Puds og mur: grund afsmittende og sugende underlag med forankringsgrunder
- Påfør Yunik Facade Træ og Mur 1-2 gange med pensel eller rulle

Tekniske data:

Glans:	halvmat, 25
Massefylde:	1,3 kg/l
Tørstof:	53 vægt %
Rækkeevne:	8-10 m ² pr. behandling
Tørretid ved 23°C	Berøringsstør: ca. 1 time
og normal luftfugtighed (60%):	Overmalbar: ca. 6 timer
	Gennemhærdet: flere døgn
Forhold når du arbejder	min. +10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	vand
Rengøring af værktøj:	vand og sæbe
Opbevaring:	køligt, frostfrit og tæt tillukket
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad

Tips og gode ideer:

- Prøv evt. først produktet på et mindre område
- Hvis du afbryder malearbejdet kan maleværktøj med fordel opbevares i lufttæt pose for at undgå udtørring