

## Yunik Wood Care Superdækkende træbeskyttelse



### Produktdatablad

**Beskrivelse:** Vandig, dækkende træbeskyttelse, der beskytter træet optimalt mod vejrpåvirkninger. Alkydemulsion. Geléagtig konsistens gør den let at påføre. Dækker ekstra godt og er derfor specielt velegnet, når du vil skifte kulør på dit træværk.  
Holder op til 14 år.  
Hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen.

**Anvendelse:** Brug den udendørs på nyt eller tidligere behandlet træværk.  
Fx facader, carport, udhæng, hegn, og andre steder, hvor du ønsker en robust og vejrbestandig beskyttelse.

**Sådan gør du:**

- Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast
- Rengør tidligere behandlet træ med facadevask ekstra
- Slib blanke flader matte
- Grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt
- Er træet særligt udsat for fugt, mal 1 gang med vandig trægrunder
- Påfør Yunik Superdækkende Træbeskyttelse 1-2 gange med pensel eller rulle

### Tekniske data:

Glans:	20, halvmat
Massefylde:	1,29 kg/l
Tørstof:	51 vægt %
Rækkeevne:	6-8 m <sup>2</sup> /l på uhøvlet træ 10-12 m <sup>2</sup> /på høvlet træ
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1 time Overmalbar: 12 timer Gennemhærdet: flere døgn
Forhold, når der arbejdes:	min. + 10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	penselrens
Opbevaring:	køligt, frostfrit og tæt tillukket
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad