

## Yunik Wood Care Superdækkende træbeskyttelse PLUS



### Produktdatablad

Beskrivelse:	Udendørs maling, der giver en særdeles robust og vejrbestandig overflade. Vandig acrylmodificeret alkydmaling (AMA), som sikrer optimal beskyttelse mod indtrængning af vand. Forlænger træets holdbarhed. Holder op til 15 år. Hæmmer mug og skimmelvækst på overfladen.
Anvendelse:	Brug den udendørs på nyt eller tidligere behandlet træværk, hvor du ønsker ekstra god beskyttelse. Fx facader, vinduer, udhæng og hegn.  Ikke velegnet på træterrasser. Her anbefaler vi træolie: Yunik Wood Oil Terrasseolie.  Til bjælkehuse med konstruktion af rundtømmer eller planker af fer og not: Brug Yunik Nåletræsolie for at undgå afskalning.
Sådan gør du:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast</li><li>• Afrens mug og skimmel</li><li>• Fjern løstsiddende maling</li><li>• Rengør tidligere behandlet træ med grundrengøring</li><li>• Slib blanke flader matte</li><li>• Grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt</li><li>• Mal 1 gang med vandig grundmaling, hvor træet er særlig udsat for fugt. Det giver bedste resultat og optimal beskyttelse</li><li>• Påfør Yunik Superdækkende Plus 1-2 gange med pensel eller rulle</li></ul>
Tekniske data:	
Glans:	50, halvblank
Massefylde:	1,24 kg/liter
Tørstof:	ca. 56 vægt %
Rækkeevne:	uhøvlet træ: 6-8 m <sup>2</sup> /liter høvlet træ: 8-10 m / liter
Tørretid ved 23 °C og normal luftfugtighed	Berøringstør: ca. 10 timer Overmalbar: ca. 24 timer Gennemhærdet: flere døgn
Forhold, når der arbejdes:	min. + 10°C

	og maks. 80% relativ luftfugtighed
Fortyndning:	skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	vand og sæbe
Opbevaring:	køligt, frostfrit og tæt lukket
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad

November 2011