

Yunik Wood Cleaner Terrasserens



Produktdatablad

Produktbeskrivelse:	Udendørs rengøring.
Produktanvendelse:	Brug den til udendørs rengøring af trykimprægneret træ. Fjerner misfarvning, snavs og rester af gammel træolie og tidligere behandling på overfladen. Kan ætse glas, aluminium og andre følsomme overflader.
	Dosering:
	brug den ufortyndet
Før du maler	<ul style="list-style-type: none">• Afdæk følsomme overflader og haveplanter m.m.• Påfør med hård børste – 2-3 m² ad gangen• Lad virke i 5-10 minutter uden at det tørrer ind• Afrens omhyggeligt med højtryksrensere• Gentag behandlingen hvis træværket er ekstra snavset• Skyl med rent vand, tør efter med ren klud• Det er vigtigt at al rengøringsmiddel er afrenset før træet viderebehandles
Tekniske data:	
Massefylde:	1,06 kg/l
Øvrig information:	Flydende
pH-koncentrat	13,5
Rækkeevne:	1 liter rækker til 5-10m ²
Opbevaring:	Kølogt, frostfrit og tæt lukket
Sikkerhedsregler '1993:	Se sikkerhedsdatablad
Indhold:	
Water	7732-18-5

Sodium hydroxide	1310-73-2
Sodium gluconate	527-07-1
Tetrapotassium pyrophosphate	7320-34-5
Polyacrylic acid, sodium salt	-

December 2011