

Yunik Wood Oil Ædeltræsolie



Produktdatablad

Beskrivelse:	<p>Oliebaseret, vandafvisende træolie.</p> <p>Specielt velegnet til pleje af forskellige typer eksotiske træsorter.</p> <p>Trænger ind i træet og beskytter mod udtørring og revnedannelse, så træet holder lænere.</p> <p>Hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen.</p>
Anvendelse:	<p>Brug den udendørs til fx teak, mahogni eller nyatoh, hvor du ønsker at bevare træets naturlige glød.</p> <p>Til havemøbler, vinduer m.m.</p>
Sådan gør du:	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast og ikke tidligere behandlet med lak eller maling• Afrens begroning med facadevask begroning• Rengør med grundrengøring• Slib blanke flader matte• Omrør før og under brug• Påfør 1-2 gange med pensel, vådt i vådt til træet er mættet, især på samlinger og endetræ• Fjern overskydende olie, for at undgå laklag, som senere kan skalle af
Tekniske data:	
Massefylde:	ca. 0,9 kg/l
Tørstof:	ca. 30 vægt %
Rækkeevne:	4-5 m ² /l på uhøvlet træ 8-10 m ² /l på høvlet træ
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 6 timer Overmalbar: 12 timer Gennemhærdet: flere døgn
Fortynding:	skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	mineralsk terpentin
Opbevaring:	køligt, frostfrit og tæt lukket
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad
Tips og gode ideer:	<ul style="list-style-type: none">• Oliebehandlede overflader kræver oftere vedligeholdelse end overflader behandlet med træbeskyttelse eller maling.

