

Yunik Wood Oil Nåletræsolie



Produktdatablad

Beskrivelse:	Eksklusiv, oliebaseret træolie, som giver en stærkt vandafvisende overflade. Beskytter træet mod udtørring og revnedannelse, så det holder længere. Hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen.
Anvendelse:	Brug den udendørs til træoverflader, hvor du ønsker at bevare holdbarheden og det naturlige udseende. Fx på havemøbler og træterrasser m.m.
Sådan gør du:	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast og ikke tidligere behandlet med lak eller maling• Afrens begroning med facadevask begroning• Rengør trykimprægneret træ med terrasserens, og mørke træsorter med grundrengøring• Slib blanke flader matte• Grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt• Omrør før og under brug• Påfør 1-2 gange med pensel, vådt i vådt til træet er mættet, især på samlinger og endetræ• Fjern overskydende olie, for at undgå laklag, som senere kan skalle af
Tekniske data:	
Massefylde:	0,9 kg/l
Tørstof:	45 vægt %
Rækkeevne:	4-5 m ² /liter pr. behandling på uhøvlet træ 8-10 m ² /liter pr. behandling på høvlet træ
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: ca. 6 timer Overmalbar: ca. 12 timer Slibetør: Gennemhærdet: flere døgn
Forhold når der arbejdes	min. +10 °C og maks 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	mineralsk terpentin
Opbevaring:	køligt, frostfrit og tæt lukket
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad
Tips og gode ideer:	Oliebehandlede overflader behøver oftere vedligeholdelse end overflader behandlet med træbeskyttelse og maling.