

Yunik Wood Oil Terrasseolie



Produktdatablad

Beskrivelse:	Vandig, olieholdig terrassebejdse, som trænger særdeles godt ind i træet. Trætterrassen får en vandafvisende overflade, som beskytter mod udtørring og revnedannelse og forlænger dens levetid. Hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen.
Anvendelse:	Brug den udendørs på trætterrasser fx af trykimprægneret træ. Kan bruges på terrasser, der tidligere har været behandlet med træolie.
Sådan gør du:	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast og ikke tidligere behandlet med lak eller maling• Afrens begroning med facadevask begroning• Rengør trykimprægneret træ med terrasserens, og mørke træsorter med grundrengøring• Omrør før og under brug• Påfør 1-2 gange med pensel i træets længderetning, til træet er mættet, især på samlinger og endetræ• Fjern overskydende olie for at undgå laklag, som senere kan skalle af
Tekniske data:	
Massefylde:	0,98 kg/L
Tørstof:	22 vægt %
Rækkeevne:	4-5 m ² /l pr. behandling på uhøvlet træ 8-10 m ² /l pr. behandling på høvlet træ
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: ca. 6 timer Overmalbar: ca. 24 timer Gennemhærdet: flere døgn
Forhold når der arbejdes	min. + 10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	vand og sæbe
Opbevaring:	køligt, frostfrit og tæt lukket
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad