

Yunik Wood Oil Træolie PLUS



Produktdatablad

Beskrivelse:	Eksklusiv, vandig specialolie, som giver træet en stærkt vandafvisende overflade. Trænger særdeles godt ind i træet og bevarer dets glød. Beskytter mod solens nedbrydende UV-stråler og modvirker udtørring og revnedannelse, så træværket holder længere. Hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen.
Anvendelse:	Brug den til udendørs behandling og vedligeholdelse af sugende træværk, hvor du gerne vil bevare det oprindelige udseende. Til eksotisk træ, som fx teak, ceder og andre mørke træsorter samt trykimprægneret træ. Til havemøbler, facader og træterrasser m.m.
Sådan gør du:	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast og ikke tidligere behandlet med lak eller maling• Rengør trykimprægneret træ med terrasserens, og mørke træsorter med grundrengøring• Slib blanke flader matte• Grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt• Omrør før og under brug• Påfør 1-2 gange med pensel, vådt i vådt til træet er mættet, især på samlinger og endetræ• Fjern overskydende olie, for at undgå lak lag, som senere kan skalle af
Tekniske data:	
Massefylde:	0,98 kg/l
Tørstof:	24 vægt %
Rækkeevne:	10-20 m ² /l på uhøvlet træ 15-25 m ² /l på høvlet træ
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringsstør: 1 time Overmalbar: efter 2 timer men inden 8 timer. Efter 8 timer er der risiko for, at olien er hærdet så meget, at den vil frastøde næste behandling Gennemhærdet: flere døgn
Forhold når der arbejdes	min. + 10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	vand og sæbe
Opbevaring:	køligt, frostfrit og tæt lukket
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad
Tips og gode ideer:	<ul style="list-style-type: none">• Oliebehandlede overflader kræver oftere vedligeholdelse end overflader behandlet med træbeskyttelse eller maling