

Yunik Wood Primer Grundingsolie



Produktdatablad

Beskrivelse: Alkydolieoliebaseret grunding, som trænger dybt ned i træets porer, modvirker fugtindtrængning og minimerer revner i træet. Sikrer god vedhæftning til næste behandling. Hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen af slutbehandlingen.

Anvendelse: Brug den til grunding af udendørs, nyt, gammelt, ubehandlet eller nedslidt, bart træværk. Fx vindskeder, sternbrædder, endetræ, facader, hegn og havemøbler før behandling med et Yunik slutprodukt.

Sådan gør du:

- Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast
- Afrens begroninger med facadevask begroning
- Rengør tidligere behandlet træ med facadevask ekstra
- Slib blanke flader matte
- Omrør før brug
- Påfør med pensel, vådt i vådt til træet er mættet, især på samlinger og endetræ
- Fjern overskydende olie, for at undgå laklag, som senere kan skalle af
- Færdiggør indenfor 1 uge med maling eller træbeskyttelse

Tekniske data:

Massefylde:	0,84 kg/l
Tørstof:	ca. 22 vægt %
Rækkeevne:	4-6 m ² /l pr. behandling på uhøvlet træ 8-10 m ² /l pr. behandling på høvlet træ
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 2-3 timer Overmalbar: ca. 16 timer Gennemhærdet: flere døgn
Fortynding:	skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	mineralsk terpentin
Opbevaring:	køligt, frostfrit og tæt lukket
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad

December 2011