

Yunik Wood Primer Grundingsolie (V)



Produktdatablad

Beskrivelse:	Vandig, alkydoliebaseret grundingsolie, som trænger dybt ned i træets porer, modvirker fugtindtrængning og minimerer revner i træet. Sikrer god vedhæftning til næste behandling. Hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen af slutbehandlingen.
Anvendelse:	Brug den til grundning af udendørs, nyt, gammelt, ubehandlet eller nedslidt, bart træværk. Fx vindskeder, sternbrædder, facader, rækværker, hegn eller havemøbler.
Sådan gør du:	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast• Afrens begroninger med facadevask begroning• Rengør tidligere behandlet træ med facadevask ekstra• Slib blanke flader matte• Omrør før brug• Påfør med pensel til træet er mættet, især på samlinger og endetræ• Fjern overskydende olie, for at undgå laklag, som senere kan skalle af• Færdiggør med vandig maling eller træbeskyttelse inden 14 dage
Tekniske data:	
Massefylde:	1,01 kg/l
Tørstof:	ca. 22 vægt %
Rækkeevne:	4-6 m ² /l pr. behandling på uhøvlet træ 8-10 m ² /l pr. behandling på høvlet træ
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1 time Overmalbar: ca. 6 timer Gennemhærdet: flere døgn
Forhold når der arbejdes	min. + 10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	penselrens
Opbevaring:	skal ikke fortyndes
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad