

## Yunik Wood Primer Trægrunder



### Produktdatablad

**Beskrivelse:** Alkydoliebaseret grundmaling, som trænger ind i træet, modvirker optagelse af fugt og sikrer god vedhæftning til næste behandling. Hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen af slutbehandlingen.

**Anvendelse:** Brug den til grunding af udendørs ubehandlet, imprægneret eller laseret træværk før dækkende behandling. Kan med fordel bruges under vandige produkter, når temperaturen er lav og fugtighed er høj.

Anvend den ikke på malede eller lakerede overflader.

**Sådan gør du:**

- Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast
- Afrens begroninger med facadevask begroning
- Rengør tidligere behandlet træ med facadevask ekstra
- Slib blanke flader matte
- Grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt
- Omrør før brug
- Påfør med pensel, rulle eller sprøjte
- Færdiggør med dækkende maling eller træbeskyttelse inden 14 dage

**Tekniske data:**

Glans:	mat, 3
Massefylde:	1,4 kg/l
Tørstof:	77 vægt %
Rækkeevne:	6-8 m <sup>2</sup> /l pr behandling på uhøvlet træ 8-10 m <sup>2</sup> /l pr behandling på høvlet træ
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: ca. 4 timer Overmalbar: ca. 24 timer Gennemhærdet: flere døgn
Forhold når der arbejdes	min. +10°C og 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	mineralsk terpentin
Opbevaring:	kølgt, frostfrit og tæt lukket
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad

December 2011