

Yunik Wood Primer Trægrunder (V)



Produktdatablad

| | |
|--|---|
| Beskrivelse: | Vandig, alkydoliebaseret grundmaling, som trænger ind i træet, modvirker optagelse af fugt og sikrer god vedhæftning til næste behandling. Hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen af slutbehandlingen. |
| Anvendelse: | Brug den til grunding af udendørs ubehandlet, imprægneret eller laseret træværk før dækkende behandling. |
| Sådan gør du: | <ul style="list-style-type: none">• Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast• Afrens begroninger med facadevask begroning• Rengør tidligere behandlet træ med facadevask ekstra• Slib blanke flader matte• Grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt• Omrør før brug• Påfør med pensel, rulle eller sprøjte• Færdiggør med dækkende vandig maling eller træbeskyttelse inden 14 dage |
| Tekniske data: | |
| Glans: | mat, 3 |
| Massefylde: | 1,2 kg/l |
| Tørstof: | ca. 49 vægt % |
| Rækkeevne: | 6-8 m ² /l pr. behandling på uhøvlet træ 8-10 m ² /l pr. behandling på høvlet træ |
| Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%): | Berøringstør: ca. 4 timer Overmalbar: ca. 16 timer Gennemhærdet: flere døgn |
| Forhold når der arbejdes | min. +10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed |
| Fortynding: | skal ikke fortyndes |
| Rengøring af værktøj: | penselrens |
| Opbevaring: | køligt, frostfrit og tæt lukket |
| Sikkerhedsregler: | se sikkerhedsdatablad |

December 2011