

Yunik Pro Dækkende Træbeskyttelse



Produktdatablad

Beskrivelse:	Yunik Pro Dækkende Træbeskyttelse er fremstillet af alkydolie/acryldispersion, og har god indtrængningsevne, samt stor vejrbestandighed. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.
Anvendelse:	Anvendes udendørs som heldækkende træbeskyttelse på nyt samt tidligere træbeskyttelsesbehandlet træværk. Også velegnet hvor der ønskes farveskift. Ikke velegnet til træterrasser. Her anbefales træolie. Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Begroning, mug og skimmel afrenses med facaderengøringsmiddel. Tidligere malede flader rengøres med grundrengøringsmiddel. Nedbrudt, ru træ afrenses grundigt, eventuelt maskinelt, til fast bund. Bart og nyt træ grundes med Yunik Pro Grundolie. På vandretliggende konstruktioner, på ubeskyttet endetræ og lignende steder med stor vand- og fugtpåvirkning, anbefales halvdækkende behandling for at minimere risiko for afskalning. Til bjælkehuse med konstruktion af rundtømmer eller planker med fer og not: Brug Yunik Pro Træolie for at undgå afskalning.
Tekniske data:	
Glans:	Halvmat, glans 20
Massefylde:	1,3 kg/l
Tørstof:	38 vol. %
Påføring:	Pensel, rulle eller sprøjte. Undgå påføring i direkte sollys
Påføringstemperatur:	Min. +10°C
Rækkeevne:	6-8 m ² /liter på uhøvlet træ 10-12 m ² /liter på høvlet træ
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1 time Overmalbar: 12 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Vand. Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i vand tilsat sæbe
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad