

Yunik Pro Primer Alkydemulsion



Produktdatablad

Beskrivelse:	Upigmenteret grunder med stor indtrængningsevne, baseret på alkydemulsion. Trænger ind i træet og forbedrer vedhæftningen til den følgende behandling. Hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen af slutbehandlingen.
Anvendelse:	Anvendes udendørs på træværk. Indendørs kun på vinduer og yderdøre. Til grundning af ubehandlet og udtørret, tidligere behandlet træværk, endetræ, vindskeder, sternbrædder eller stakitter før behandling med træbeskyttelse eller maling. Overskydende olie aftørres, så "laklag" undgås. Underlaget skal være rent, tørt og fast. Rengør med Yunik Facade Cleaner Ekstra. Afvask med rent vand. Afrens nedbrudt træ grundigt og fjern alle gamle malingsrester. Slib blanke overflader matte.
Tekniske data:	
Massefylde:	1,01 kg/l
Tørstof:	Vægt % 22 Vol. % 21
Påføring:	Pensel
Påføringstemperatur:	Min. +5°C
Rækkeevne:	6 -10 m ² /liter, afhængig af træets sugsevne
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1 time Overmalbar: 6 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad

April 2018