

## Yunik Pro Loftfinish Acryl 3



### Produktdatablad

Beskrivelse:	Yunik Pro Loftmaling Acryl 3 er en helmat loftmaling, som giver en ensartet, refleksfri overflade med minimal struktur.
Anvendelse:	Anvendes til lofter, hvor der ønskes en helmat og refleksfri overflade. Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Tidligere malede flader rengøres med Grundrengøringsmiddel. Let smittende bund grundes med plastgrunder.
Tekniske data:	
Glans:	Helmat, glans 3
Massefylde:	Ca. 1,38 kg/l
Tørstof:	55 vægt % 35 vol. %
Rækkeevne:	8-9 m <sup>2</sup> /liter afhængig af underlag og påføringsmetode
Påføring	Pensel, rulle eller sprøjte. Skal påføres ved temperatur over 10 °C.
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringsstør: 2 timer Overmalbar: 4-5 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Vand. Bør normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Sikkerhedsregler 1993: 00-1

April 2018