

## Yunik Pro Murmaling Universal



### Produktdatablad

**Beskrivelse:** Yunik Pro Murmaling Universal er en vejrfast, helmat maling til facader. Grundet dens gode forankringsegenskaber er den særligt velegnet til lettere porøse og svagt smittende bunde som f.eks. tidligere kalkede flader og svagt afbundet puds. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

**Anvendelse:** Anvendes som allround maling på udvendige bæredygtige facader. Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Løs kalk fjernes. Mos og algebegrøning afrenses og eftervaskes med Facade- og trævask. Ubehandlet eller let smittende underlag grundes.

### Tekniske data:

Glans:	Helmat
Massefylde:	1,3 kg/l
Tørstof:	53 vægt % 39 vol. %
Påføring:	Pensel, rulle eller sprøjte
Påføringstemperatur:	Min. +10°C
Rækkeevne:	7-10 m <sup>2</sup> / liter
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringsstør: 1 time Overmalbar: 24 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Vand.
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad