

Yunik Pro Sandspartelmasse Grov



Produktdatablad

Beskrivelse:	Yunik Pro spartelmasse Grov er en grov graderet, let sandspartelmasse til indendørs brug.
Anvendelse:	Anvendes til plet- og fuldspartling af f.eks. beton, puds og tidligere malede flader. Særdeles god fyldeevne med lavt svind gør produktet velegnet til spartling af store huller og revner. Bunden skal være ren, fast, tør og bæredygtig. Grundes inden videre behandling med Yunik Forankringsgrunder. Ønskes en finere overflade, kan der videre spartles med Yunik Pro Sandspartelmasse Medium. Støvmaske og sikkerhedsbriller anbefales ved slibning.
Tekniske data:	
Massefylde	0,90 kg/l
Tørstof:	63 vol. %
Lagtykkelse:	Maks. 30 mm
Kornstørrelse:	Maks. 0,30 mm
Påføring:	Påføres med traditionel bredspartel
Påføringstemperatur:	Min. +10°C
Rækkeevne:	0,5 – 2,0 m ² pr. liter per behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Støvtør: 2-4 timer Overmalbar: 24 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Vedhæftning på beton:	0,56 MPa
Fortynding:	Vand. Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad

April 2018