

Yunik Pro Sandspartelmasse Medium



Produktdatablad

Beskrivelse:	Yunik Pro Spartelmasse Medium er en medium graderet let sandspartelmasse til indendørs plet- og fuldspartling. Er let at fordele, fylder godt og let at slibe i.
Anvendelse:	Anvendes til plet- og fuldspartling af lofter og vægge af f.eks. beton, puds og tidligere malede overflader. Bunden skal være ren, fast, tør og bæredygtig. Grundes inden videre behandling med Yunik Forankringsgrunder. Støvmaske og sikkerhedsbriller anbefales ved slibning.
Tekniske data:	
Massefylde	1,1 kg/l
Tørstof:	55 vol. %
Lagtykkelse:	Maks. 4 mm
Kornstørrelse:	Maks. 0,20 mm
Påføring:	Påføres med traditionel bredspartel
Påføringstemperatur:	Min. +10°C
Rækkeevne:	0,5 – 2,0 m ² pr. liter per behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 2-4 timer Overmalbar: 24 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Vedhæftning på beton:	0,66 MPa
Fortynding:	Vand - Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad

April 2018