

Yunik Pro Sprøjtespartel Medium Airless



Produktdatablad

Beskrivelse:	Yunik Pro Sprøjtespartel Medium Airless er en medium graderet, let sandspartelmasse til indendørs brug. Specielt udviklet til påføring med airless sprøjte.
Anvendelse:	Anvendes til plet- og fuldspartling af lofter og vægge af f.eks. beton, puds og tidligere malede overflader. Bunden skal være ren, fast, tør og bæredygtig. Grundes inden videre behandling med Yunik Forankringsgrunder. Støvmaske og sikkerhedsbriller anbefales ved slibning.
Tekniske data:	
Massefylde	1,1 kg/l
Tørstof:	55 vol. %
Lagtykkelse:	Maks. 4 mm
Kornstørrelse:	Maks. 0,20 mm
Påføring:	Påføres med airless sprøjte
Påføringstemperatur:	Min. +10°C
Rækkeevne:	0,5 – 2,0 m ² pr. liter per behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 2-3 timer Overmalbar: 24 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Vedhæftning på beton:	1,1 N/mm ²
Fortynding:	Vand. Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad